



1. Данный лист см. совместно с кладочным планом этажа раздел КР.
2. Ниши для стоек зашить гипсокартоном по металлическому каркасу - S=29,2 м² по рисунку 1; 2. Алюминиевые лючки разм. 600x900 - 20 шт.
3. Ниша (Эл): 900x950(Н)X160*Глубина ниши дана с учетом штукатурки(140+20)мм., низ на Н=1,2м от пола. Деталь устройства электрической ниши см. раздел КР.
4. Нишу для стоек зашить влагостойким гипсокартоном по металлическому каркасу - S=29,2 м² по рисунку 1, 2. Алюминиевые лючки разм. 600x900 - 20 шт.
5. Выполнить кладку из стеклоблоков ячейкой: 194x194x98(мм.) масса 1шт.2,8кг. по ГОСТ 9272-81* на цементно-песчаном растворе марки М50.
6. Кладку короба для пропуска стояка дождевой канализации выполнить из кирпича СУР 200/15 СТБ 1228-2000 на цементно-песчаном р-ре М50 со штукатуркой с наружной стороны. Кладку выполнить на все 10 эт. до машинного отделения. Толщина стенок 120 мм. Против ревизии на ст. К2 предусмотреть алюминиевый люк разм. 300x400(н) низ люка на отм. -0,25м-1 шт.
7. Размеры проемов указаны по кирпичной кладке.

				5/08-1-АС						
71	5	—	09.16	изм.	КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА	239 квартирный жилой дом №25 по генплану в микрорайоне жилой застройки "Спутник" в г. Могилеве.
Изм.	№	Исполн.	Дата	гп. инж. ин.		Скребунов			10.08	
Привязан:		201/10-1в-АР		Нач. отд.		Копытова			10.08	239-квартирный жилой дом
ГИП	Зерняк	08.11	ГАИ	Черный					10.08	СТАДИЯ
ГАП	Прохоренко	08.11	ГАП	Прохоренко					10.08	ЛИСТ
Арх	Яновская	08.11	Арх.	Антоненко					10.08	ЛИСТОВ
Инв. №			Н. конр.	Шешко					10.08	С
									ГУКДПИП институт "Могилевсельстройпроект"	
									План 2-8 этажей в компоновочных осях "5 - 6".	

Согласовано: _____
 Л. спец. ЛБ Карликий
 Л. спец. ВК Тимирязев
 Р. сект. СИ Лобанюк

Согласовано: _____
 Л. спец. ОВ Бозоматов
 Л. спец. ВК Тимирязев
 Р. сект. СИ Лобанюк

ВЗАИМ. ИНВ. № _____

ПОДП. И ДАТА _____

ИНВ. № ПОДЛ. _____